



Öne Çıkanlar

- 2 ila 16 kutup
- asansör tipi
- 7,62 mm boşluk
- Takma yönüne paralel kablo girişi
- Kodlama yıldızı ile kodlama
- Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla
- 16,0 A'ya kadar yüksek akım konektörü

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZ960/..-7.62-GREEN-HC

7,62 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	400 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017	
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma Elemanlı AK(Z)960 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AKZ960 serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AKZ960/..-7.62-GREEN-HC

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.24	AKZ960/2-7.62-YEŞİ L-HC	50960020029 E	100
3	20.86	AKZ960/3-7.62-YEŞİ L-HC	50960030029 E	100
4	28.48	AKZ960/4-7.62-YEŞİ L-HC	50960040029 E	100
5	36.10	AKZ960/5-7.62-YEŞİ L-HC	50960050029 E	100
6	43.72	AKZ960/6-7.62-YEŞİ L-HC	50960060029 D	50
7	51.34	AKZ960/7-7.62-YEŞİ L-HC	50960070029 D	50
8	58.96	AKZ960/8-7.62-YEŞİ L-HC	50960080029 D	50
9	66.58	AKZ960/9-7.62-YEŞİ L-HC	50960090029 D	50
10	74.20	AKZ960/10-7.62-YEŞİ L-HC	50960100029 D	50
11	81.82	AKZ960/11-7.62-YEŞİ L-HC	50960110029 D	50
12	89.44	AKZ960/12-7.62-YEŞİ L-HC	50960120029 D	50
13	97.06	AKZ960/13-7.62-YEŞİ L-HC	50960130029 D	50
14	104.68	AKZ960/14-7.62-YEŞİ L-HC	50960140029 D	50
15	112.30	AKZ960/15-7.62-YEŞİ L-HC	50960150029 D	50
16	119.92	AKZ960/16-7.62-YEŞİ L-HC	50960160029 D	50

Teknik çizim

