

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

asansör tipi

7,62 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

**Tel Boyutları**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup>  |
| Örgülü(esnek) min     | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Örgülü(esnek) maks    | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Yüksük min ile mahsur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

**Boyutlar**

|                  |        |
|------------------|--------|
| soyulmuş uzunluk | 6,0 mm |
|------------------|--------|

**Malzemeler**

|            |        |
|------------|--------|
| Kelepçe    | Pirinç |
| Vida       | Çelik  |
| Temas yayı | Bronz  |

**İzolasyon malzemesi**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

**Sıcaklıklar**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı ı                        | -40 °C - 105 °C |

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AKZ960/...-7.62-YEŞİ L

7,62 mm boşluk

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

**Renkler**

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu                  | B       | C       | D         |                                                      |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| anma gerilimi                   | 300 V   | 150 V   | 300 V     | 400 V                                                |
| Anma akımı                      | 15 bir  | 15 bir  | 10 A      | 12 bir                                               |
| Aşırı gerilim kategorisi        |         |         |           | III                                                  |
| Anma tel boyutu                 |         |         |           | dk maksimum                                          |
| - katı AWG 22-12 AWG 22-12      |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| - çok telli AWG 22-12 AWG 22-12 |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| tork                            | 0,50 Nm | 0,50 Nm | 0,50 Nm   | 0,50 Nm                                              |
| vida boyutu                     | M3      | M3      | M3        | M3                                                   |
| Test gerilimi                   | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV   | 4.0 kV                                               |
| Kirlilik derecesi               |         |         |           | 3                                                    |

**Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)**

Pin şeridi

STLZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                                                                                | Makale numarası                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017 |                                 |
|  | Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED                                                     | Sipariş Verisi: 50000000021     |
|  | Ayırma Elemanlı AK(Z)960 Serisi                                                      | Sipariş Verileri: istek üzerine |
|  | Çekme emniyetli AKZ960 serisi                                                        | Sipariş Verileri: istek üzerine |

7,62 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama      | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 2            | 13.24         | AKZ960/2-7.62-YEŞİ L  | 50960020021 E   | 100 |
| 3            | 20.86         | AKZ960/3-7.62-YEŞİ L  | 50960030021 E   | 100 |
| 4            | 28.48         | AKZ960/4-7.62-YEŞİ L  | 50960040021 E   | 100 |
| 5            | 36.10         | AKZ960/5-7.62-YEŞİ L  | 50960050021 E   | 100 |
| 6            | 43.72         | AKZ960/6-7.62-YEŞİ L  | 50960060021 D   | 50  |
| 7            | 51.34         | AKZ960/7-7.62-YEŞİ L  | 50960070021 D   | 50  |
| 8            | 58.96         | AKZ960/8-7.62-YEŞİ L  | 50960080021 D   | 50  |
| 9            | 66.58         | AKZ960/9-7.62-YEŞİ L  | 50960090021 D   | 50  |
| 10           | 74.20         | AKZ960/10-7.62-YEŞİ L | 50960100021 D   | 50  |
| 11           | 81.82         | AKZ960/11-7.62-YEŞİ L | 50960110021 D   | 50  |
| 12           | 89.44         | AKZ960/12-7.62-YEŞİ L | 50960120021 D   | 50  |
| 13           | 97.06         | AKZ960/13-7.62-YEŞİ L | 50960130021 D   | 50  |
| 14           | 104.68        | AKZ960/14-7.62-YEŞİ L | 50960140021 D   | 50  |
| 15           | 112.30        | AKZ960/15-7.62-YEŞİ L | 50960150021 D   | 50  |
| 16           | 119.92        | AKZ960/16-7.62-YEŞİ L | 50960160021 D   | 50  |

## Teknik çizim

