

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

asansör tipi

7,62 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgülü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZ965/..F-7.62-YEŞİ L

7,62 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ965

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017	
	Kodlama Yıldızı CS4-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000026
	Çekme emniyetli AKZ965 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	25.54	AKZ965/2F-7.62-YEŞİ L	50965022021 E	100
3	33.16	AKZ965/3F-7.62-YEŞİ L	50965032021 E	100
4	40.78	AKZ965/4F-7.62-YEŞİ L	50965042021 D	50
5	48.40	AKZ965/5F-7.62-YEŞİ L	50965052021 D	50
6	56.02	AKZ965/6F-7.62-YEŞİ L	50965062021 D	50
7	63.64	AKZ965/7F-7.62-YEŞİ L	50965072021 D	50
8	71.26	AKZ965/8F-7.62-YEŞİ L	50965082021 D	50
9	78.88	AKZ965/9F-7.62-YEŞİ L	50965092021 D	50
10	86.50	AKZ965/10F-7.62-YEŞİ L	50965102021 D	50
11	94.12	AKZ965/11F-7.62-YEŞİ L	50965112021 D	50
12	101.74	AKZ965/12F-7.62-YEŞİ L	50965122021 D	50
13	109.36	AKZ965/13F-7.62-YEŞİ L	50965132021 D	50
14	116.98	AKZ965/14F-7.62-YEŞİ L	50965142021 D	50
15	124.60	AKZ965/15F-7.62-YEŞİ L	50965152021 D	50
16	132.22	AKZ965/16F-7.62-YEŞİ L	50965162021 D	50

Teknik çizim

