

**Öne Çıkanlar**

2 ila 9 kutup

asansör tipi

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

TS 32/35'e takmak için

Pin şeritli PCB klemens

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Dişli geçme, flanş Pirinç

İletişim etiketi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C

Aralık 10,16 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10,16 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950

AKZ1200

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Aralık 10,16 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS15/TS35	Sipariş Verisi: 50950000005
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS32/TS35	Sipariş Verisi: 50950000006

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	26.56	AKZS950/2F-10.16-YEŞİ L	50950027032 E	100
3	36.72	AKZS950/3F-10.16-YEŞİ L	50950037032 E	100
4	46.88	AKZS950/4F-10.16-YEŞİ L	50950047032 D	50
5	57.04	AKZS950/5F-10.16-YEŞİ L	50950057032 D	50
6	67.20	AKZS950/6F-10.16-YEŞİ L	50950067032 D	50
7	77.36	AKZS950/7F-10.16-YEŞİ L	50950077032 D	50
8	87.52	AKZS950/8F-10.16-YEŞİ L	50950087032 D	50
9	97.68	AKZS950/9F-10.16-YEŞİ L	50950097032 D	50

Teknik çizim

