

**Öne Çıkanlar**

2 ila 18 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

19 ila 24 kutup istek üzerine

TS 32/35'e takmak için

Pin şeritli PCB klemens

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Dişli geçme, flanş Pirinç

İletişim etiketi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ4951
--------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS15/TS35	Sipariş Verisi: 50950000005
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS32/TS35	Sipariş Verisi: 50950000006

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.48	AKZS950/2F-5.08-YEŞİ L	50950027022 E	100
3	26.56	AKZS950/3F-5.08-YEŞİ L	50950037022 E	100
4	31.64	AKZS950/4F-5.08-YEŞİ L	50950047022 E	100
5	36.72	AKZS950/5F-5.08-YEŞİ L	50950057022 E	100
6	41.80	AKZS950/6F-5.08-YEŞİ L	50950067022 D	50
7	46.88	AKZS950/7F-5.08-YEŞİ L	50950077022 D	50
8	51.96	AKZS950/8F-5.08-YEŞİ L	50950087022 D	50
9	57.04	AKZS950/9F-5.08-YEŞİ L	50950097022 D	50
10	62.12	AKZS950/10F-5.08-YEŞİ L	50950107022 D	50
11	67.20	AKZS950/11F-5.08-YEŞİ L	50950117022 K	25
...	...	...	...	...
18	102.76	AKZS950/18F-5.08-YEŞİ L	50950187022 K	25

