

Aralık 10,16 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 9 kutup

asansör tipi

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

TS 32/35'e takmak için

Pin şeritli PCB klemens

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
İletişim etiketi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZS950/..G-10.16-GREEN

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 10,16 mm)

Terminal Bloğ u

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200
--------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS15/TS35	Sipariş Verisi: 50950000005
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS32/TS35	Sipariş Verisi: 50950000006

Teknik Veriler // AKZS950/..G-10.16-GREEN

Aralık 10,16 mm

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.76	AKZS950/2G-10.16-YEŐİ L	50950027031 E	100
3	26.92	AKZS950/3G-10.16-YEŐİ L	50950037031 E	100
4	37.08	AKZS950/4G-10.16-YEŐİ L	50950047031 D	50
5	47.24	AKZS950/5G-10.16-YEŐİ L	50950057031 D	50
6	57.40	AKZS950/6G-10.16-YEŐİ L	50950067031 D	50
7	67.56	AKZS950/7G-10.16-YEŐİ L	50950077031 D	50
8	77.72	AKZS950/8G-10.16-YEŐİ L	50950087031 D	50
9	87.88	AKZS950/9G-10.16-YEŐİ L	50950097031 D	50

Teknik çizim

