

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Ters çiftleşme yüzü hareketli bağ lantılar için bağ lantı bloğ u

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
İ letişim etiketi	Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZS950/..G-5.08-V-GREEN-INV

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*

**

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu			dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ²
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

** angelehnt ve EN 61984

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	STLZ950-INV
--------	---------	---------	---------	-------------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	5.08	AKZS950/2G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950027141 D	50
3	10.16	AKZS950/3G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950037141 D	50
4	15.24	AKZS950/4G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950047141 D	50
5	20.32	AKZS950/5G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950057141 D	50
6	25.40	AKZS950/6G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950067141 D	50
7	30.48	AKZS950/7G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950077141 D	50
8	35.56	AKZS950/8G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950087141 D	50
9	40.64	AKZS950/9G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950097141 D	50
10	45.72	AKZS950/10G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950107141 D	50
11	50.80	AKZS950/11G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950117141 D	50
12	55.88	AKZS950/12G-5.08-V-YEŞİ L-INV	50950127141 D	50

Teknik çizim

