

Teknik Veriler // AKZS950/..G-5.08-GREEN

Boşluk 5.08 mm

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company**Öne Çıkanlar**

2 ila 18 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

19 ila 24 kutup istek üzerine

TS 32/35'e takmak için

Pin şeritli PCB klemens

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgü(esnek) min 0,2 mm²Örgü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Piring

Vida Çelik

İletişim etiketi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AKZS950/..G-5.08-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951	STLZ950-INV
--------	---------	---------	---------	---------	-------------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // AKZS950/..G-5.08-GREEN

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS15/TS35	Sipariş Verisi: 50950000005
	Montaj Ray Klipsi CLP-AKZS950-TS32/TS35	Sipariş Verisi: 50950000006

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.68	AKZS950/2G-5.08-YEŞİ L	50950027021 E	100
3	16.76	AKZS950/3G-5.08-YEŞİ L	50950037021 E	100
4	21.84	AKZS950/4G-5.08-YEŞİ L	50950047021 E	100
5	26.92	AKZS950/5G-5.08-YEŞİ L	50950057021 E	100
6	32.00	AKZS950/6G-5.08-YEŞİ L	50950067021 D	50
7	37.08	AKZS950/7G-5.08-YEŞİ L	50950077021 D	50
8	42.16	AKZS950/8G-5.08-YEŞİ L	50950087021 D	50
9	47.24	AKZS950/9G-5.08-YEŞİ L	50950097021 D	50
10	52.32	AKZS950/10G-5.08-YEŞİ L	50950107021 D	50
11	57.40	AKZS950/11G-5.08-YEŞİ L	50950117021 K	25
...	...	...	...	...
18	92.96	AKZS950/18G-5.08-YEŞİ L	50950187021 K	25

Teknik Veriler // **AKZS950/..G-5.08-GREEN**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

