

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

asansör tipi

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pin şeritli PCB klemens

Montaj bağ lantı bloğ u

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
İ letişim etiketi	Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AKZS950/..GMB-10.16-GREEN

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10,16 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950 AKZ1100 AKZ1110 AKZ1200

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Aralık 10,16 mm

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	26.56	AKZS950/2GMB-10.16-YEŞİ L	50950027051 D	50
3	36.72	AKZS950/3GMB-10.16-YEŞİ L	50950037051 D	50
4	46.88	AKZS950/4GMB-10.16-YEŞİ L	50950047051 D	50
5	57.04	AKZS950/5GMB-10.16-YEŞİ L	50950057051 D	50
6	67.20	AKZS950/6GMB-10.16-YEŞİ L	50950067051 D	50

Teknik çizim

