

Boşluk 5.08 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne dikey kablo girişi

Pin şeritli PCB klemens

13 ila 24 kutup istek üzerine

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
İletişim etiketi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZS950/..GMB-5.08-GREEN

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

AKZ950 AKZ1100 AKZ1110 AKZ1200 AKZ4951 STLZ950-INV

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 50950000002
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.48	AKZS950/2GMB-5.08-YEŞİ L	50950027041 D	50
3	26.56	AKZS950/3GMB-5.08-YEŞİ L	50950037041 D	50
4	31.64	AKZS950/4GMB-5.08-YEŞİ L	50950047041 D	50
5	36.72	AKZS950/5GMB-5.08-YEŞİ L	50950057041 D	50
6	41.80	AKZS950/6GMB-5.08-YEŞİ L	50950067041 D	50
7	46.88	AKZS950/7GMB-5.08-YEŞİ L	50950077041 D	50
8	51.96	AKZS950/8GMB-5.08-YEŞİ L	50950087041 D	50
9	57.04	AKZS950/9GMB-5.08-YEŞİ L	50950097041 D	50
10	62.12	AKZS950/10GMB-5.08-YEŞİ L	50950107041 D	50
11	67.20	AKZS950/11GMB-5.08-YEŞİ L	50950117041 D	50
12	72.28	AKZS950/12GMB-5.08-YEŞİ L	50950127041 D	50

Teknik çizim

