

Teknik Veriler // FR1.5-DRL

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	1,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	4,1 mm
Uzunluk	72,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	43,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---


RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİL, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // FR1.5-DRL

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FR1.5-DRL-BEJ	43202.2	100
FR1.5-DRL-MAVİ	43202.5	100
FR1.5-DRL-TURUNCU	43202.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP1.5/4A	493402.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/2	493452.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/3	493453.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/4	493454.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/5	493455.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/6	493456.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/7	493457.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/8	493458.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/9	493459.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI1.5/10	493450.8	10
Dört Yö nlü Kapaklar FAD1.5/4/B	493425.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB4/50	494820.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	800 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	17,5 A
Anma tel boyutu	AWG 24-16 AWG 24-16		1,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3