

Teknik Veriler // FR2.5

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	48,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	43,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---


RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİL, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // FR2.5

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FR2.5-BEJ	43210.2	100
FR2.5-MAVİ	43210.5	100
FR2.5-TURUNCU	43210.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP1.5-4/2A	493400.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/2	493462.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/3	493463.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/4	493464.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/5	493465.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/6	493466.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/7	493467.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/8	493468.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/9	493469.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/10	493460.8	10
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	21 bir	21 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 26-12	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3