


Teknik Veriler // FR4-DRL

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

4 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,1 mm
Uzunluk	80.0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	43,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---


RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİL, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

Teknik Veriler // FR4-DRL

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FR4-DRL-BEJ	43222.2	100
FR4-DRL-MAVİ	43222.5	100
FR4-DRL-TURUNCU	43222.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP4/4A	493422.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/2	493472.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/3	493473.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/4	493474.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/5	493475.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/6	493476.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/7	493477.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/8	493478.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/9	493479.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI4/10	493470.8	10
Dört Yö nlü Kapaklar FAD4/4/B	493427.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	600V	600V	
Anma akımı	35 bir	35 bir	
Anma tel boyutu	AWG 20-10	AWG 20-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3