

Teknik Veriler // FRDIS4/BL-PE-3L-NT

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Bloğ u



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	10,2 mm
Uzunluk	100.0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	49,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

**Teknik Veriler // FRDIS4/BL-PE-3L-NT**

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Bloğ u

BAĞ LANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRDIS4/BL-PE-3L-NT-BEJ	43248.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP4/2	493480.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/2	493492.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/3	493493.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/4	493494.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/5	493495.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/6	493496.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/7	493497.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/8	493498.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/9	493499.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/10	493490.8	10
Bara Ssch10x3-CU	492129.0	1 m
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	cCSAus	IEC
Anma gerilimi	300 V	400 V
Anma akımı	25 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 26-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi		6 kV
Kirlilik derecesi		3