

Teknik Veriler // FRI2.5-LED

Push-In Tipi | Başlatıcı kelepçe

4 Bağ lantıLED'li



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	47,0 mm
Uzunluk	72,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	48,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	3
----------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

**Teknik Veriler // FRI2.5-LED**

Push-In Tipi | Başlatıcı kelepçe
4 Bağ lantıLED'li

BAĞLANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRI2.5-LED-BEJ	43296.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası SIT6.3x32-10A-32V	4917430.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/2	493462.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/3	493463.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/4	493464.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/5	493465.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/6	493466.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/7	493467.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/8	493468.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/9	493469.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/10	493460.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/50	493461.8	5
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Etiketleme Adaptörleri FBA1	493424,2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	24 V	24 V	24 V
Anma akımı	10 A	10 A	24 A
Anma tel boyutu	AWG 26-12	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3