

Teknik Veriler // FRSL2.5-DRL

Push-In Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

4 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	77,7 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	43,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	2
---------------------------	---

RENKLER



YEŞİL SARI

Teknik Veriler // FRSL2.5-DRL

Push-In Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçe
4 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSL2.5-DRL-YEŞİL/SARI	43215.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP2.5/4A	493412.2	20
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 26-12	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3