

Teknik Veriler // FRSL4-DRL

Push-In Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçesi

4 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,1 mm
Uzunluk	80.0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	43,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	2
---------------------------	---

RENKLER



YEŞİL SARI



Teknik Veriler // FRSL4-DRL

Push-In Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe
4 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSL4-DRL-YEŞİL/SARI	43225.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAP4/4A	493422.2	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/8	493478.8	10
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-10	AWG 20-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3