

## Teknik Veriler // FRSL4

Push-In Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

2 Bağlantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 6,0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 12,0 mm |
| Genişlik             | 6,1 mm  |
| Uzunluk              | 48,5 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 43,0 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

#### Genel

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çapraz bağlantı kanalları | 2 |
|---------------------------|---|

### RENKLER



YEŞİL SARI

## Teknik Veriler // **FRSL4**

Push-In Tipi | Koruyucu İzletken Kelepçe  
2 Bağlantı

### BAĞLANTI ŞEMASI



### SİPARİŞ VERİSİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| FRSL4-YEŞİL/SARI | 43223.2         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama             | Makale numarası | PU  |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası FAP1.5-4/2A       | 493400.2        | 20  |
| Dört Yönlü Kapaklar FAD4/4/B | 493427,8        | 20  |
| Durdurmayı Bitir ZES35/2     | 493811.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB6/50     | 494702.7        | 500 |

### DEĞERLENDİRMELER

| Derecelendirmeler   | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Anma gerilimi       |           |           |                     |
| Anma akımı          |           |           |                     |
| Anma tel boyutu     | AWG 20-10 | AWG 20-10 | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 8 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |