

## Teknik Veriler // SR2.5-N

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı ı min   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı ı maks  | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İ zolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-2 |

### sıcaklıklar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı ı | -40 - 105 °C |
|---------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 9,0 mm  |
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Uzunluk              | 48,0 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 47,0 mm |

### ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 2 |
| Test seçimi                | 1 |


## Teknik Veriler // SR2.5-N

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla  
2 Bağ lantı

### RENKLER

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | BEYAZ, benzer RAL 9010   |
|  | SARI, benzer RAL 1023    |
|  | KIRMIZI, benzer RAL 3001 |
|  | Sİ YAH, benzer RAL 9011  |
|  | BEJ, benzer RAL 1019     |
|  | MAVİ , benzer RAL 5015   |
|  | TURUNCU, benzer RAL 2003 |
|  | YEŞİ L, benzer RAL 6018  |
|  | GRİ , benzer RAL 7004    |

### BAĞ LANTI ŞEMASI



### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| SR2.5-N-BEJ      | 41574.2         | 100 |
| SR2.5-N-MAVİ     | 41574.5         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                     | Makale numarası | PU  |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası AP2.5-10                  | 492001.2        | 50  |
| Bölme Plakaları TW2.5-10             | 492002.2        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2  | 493710.8        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3  | 493711.8        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4  | 493712.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5  | 493713.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6  | 493714.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7  | 493715.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8  | 493716.8        | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9  | 493717.8        | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10 | 493718.8        | 10  |
| Son Durdurma ES35/K/ST               | 492828.0        | 50  |
| Test Adaptö rü TA5/1N/Q              | 492811.0        | 10  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50             | 494600.7        | 500 |



## Teknik Veriler // SR2.5-N

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla  
2 Bağ lantı

### DEĞERLENDİRİLMELER

| Derecelendirmeler   | CSA                 | CSAus  | IEC                 |
|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| anma gerilimi       | 600V                | 600V   | 800 V               |
| Anma akımı          | 20 bir              | 20 bir | 24 A                |
| Anma tel boyutu     | AWG 20-14 AWG 20-14 |        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |                     |        | 8 kV                |
| Kirlilik derecesi   |                     |        | 3                   |