

Teknik Veriler // FSRN2.5-2F/2F-T15

Vida Tipi | Düz fiş bağ lantılı Klemens üzerinden
4 Bağ lantı



Tel Boyutları

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı -40 - 105 °C

Boyutlar

Genişlik 6,0 mm

Uzunluk 32,0 mm

Yükseklik TS35 x 15 34,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları 1

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

Teknik Veriler // FSRN2.5-2F/2F-T15

Vida Tipi | Düz fiş bağ lantılı Klemens üzerinden
4 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FSRN2.5-2F/2F-T15-BEJ	41032.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP/FF1/15	492421.2	20
Bölme Plakaları TW1.5-4	492071.0	50
Soket Fiş STB8.5/2.3	492075.0	50
Test Fişi PS2.3	492007.0	20
Yalıtım Manşonu IH2.8	492435.0	200
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Durdurma ES15'i Sonlandır	492074.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
Anma gerilimi	400 V
Anma akımı	6 bir
Anma tel boyutu	1.0 mm ²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3