

Teknik Veriler // FTR2.5-DR-ST

Push-In Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes
3 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	82,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	59,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
---------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015

Teknik Veriler // FTR2.5-DR-ST

Push-In Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes
3 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FTR2.5-DR-ST-BEJ	43262.2	100
FTR2.5-DR-ST-MAVİ	43262.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPT2.5/3A	493482.2	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/2	493462.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/3	493463.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/4	493464.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/5	493465.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/6	493466.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/7	493467.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/8	493468.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/9	493469.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5/10	493460.8	10
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
ZDS1/ZTR fişini ayırın	493612.2	20
ZDS2/ZTR fişini ayırın	493613.2	20
ZDS3/ZTR fişini ayırın	493614.2	20
ZDS4/ZTR fişini ayırın	493615.2	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	18 bir
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3