

Teknik Veriler // MAG50

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------



Teknik Veriler // **MAG50**

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı

RENKLER



BEJ, benzer RAL 1019

BAĞLANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
MAG50-BEJ	491121.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
Anma gerilimi	1000 V
Anma akımı	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8
Anma darbe gerilimi	10.0 mm ²
Kirlilik derecesi	6 kV
	3