

Teknik Veriler // SMAG10/6

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	6,0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	8,3 mm
Yükseklik	29,7 mm
Uzunluk	38,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Maks. akım	57 bir
------------	--------

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

**Teknik Veriler // SMAG10/6**

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe
1 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SMAG10/6-BEJ	4917122.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

	UR	CSA	IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi			800 V
Anma akımı			41 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8	AWG 22-8	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3