

Teknik Veriler // SMAG4/2.5

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,9 mm
Yükseklik	26,7 mm
Uzunluk	37,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel	
Maks. akım	32 bir

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // **SMAG4/2.5**

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ ŞERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SMAG4/2.5-BEJ	4917120.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

	UR	CSA	IEC
Derecelendirmeler			
Anma gerilimi			800 V
Anma akımı			24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3