

Teknik Veriler // SMAG6/4

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe

1 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10,0 mm
Genişlik	6,6 mm
Yükseklik	29,2 mm
Uzunluk	38,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel	
Maks. akım	41 bir

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------



Teknik Veriler // SMAG6/4

Vida Tipi | dokunarak Kelepçe
1 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SMAG6/4-BEJ	4917121.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

	UR	CSA	IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi			800 V
Anma akımı			32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-11	AWG 22-11	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3