

Teknik Veriler // SR150-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	35,0 mm ²
katı maks	150.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	35.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	150.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	50.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	150.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	35,0 mm ²
Yüksük max ile mahsur	150.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	35.0mm ²
Sıkma aralığı ı maks	150.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	38,0 mm
Genişlik	31,0 mm
Uzunluk	93,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	112,8 mm
Yükseklik TS32	118,5 mm

Teknik Veriler // SR150-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER



Sİ YAH SARI

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR150-DPE-Sİ YAH/SARI	41569.2	5

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/150	492767.2	5
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/150	492768.2	5
AD1/150/B'yi kapsar	492806.0	20
Einleg profili EP150	492277.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	275 A	275 A	309 A
Anma tel boyutu	AWG 300-2	AWG 300-2	150.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3