

Teknik Veriler // SR16-N-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	2,5 mm ²
katı maks	16,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	2,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	16,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	2.5mm ²
Sıkma aralığı ı maks	25,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 140 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	15,0 mm
Genişlik	12,0 mm
Uzunluk	54,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


RENKLER

■ Sİ YAH, benzer RAL 9011

Teknik Veriler // SR16-N-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR16-N-HTD-Sİ YAH	42747.4	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492257.0	20
Çapraz Bağ lantı Raylı QS10	492058.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492265.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492266.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	85 bir	65 bir	76 bir
Anma tel boyutu	AWG 10-16	AWG 10-16	16,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3