

Teknik Veriler // SR240

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	70.0 mm ²
katı maks	240.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	70.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	240.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	70.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	240.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	70.0 mm ²
Yüksük max ile mahsur	240.0 mm ²
İ ki telli katı min	70.0mm ²
İ ki telli katı maks	240.0 mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) min	95.0mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) max	240.0 mm ²
Sıkma aralığ ı min	70.0mm ²
Sıkma aralığ ı maks	240.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığ ı	-40 - 105 °C
--------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	38,0 mm
Genişlik	36,0 mm
Uzunluk	93,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	126,3 mm
Yükseklik TS32	132.0 mm

Teknik Veriler // SR240

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

- BEJ, benzer RAL 1019
- MAVİ , benzer RAL 5015
- GRİ , benzer RAL 7004
- Sİ YAH, benzer RAL 9011

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR240-BEJ	41126.2	5
SR240-MAVİ	41126.5	5

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/240	492769.2	5
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/240	492770.2	5
AD1/240/B'yi kapsar	492808.0	20
Einleg profili EP240	492360.0	10
Öç üm Alma Terminali MAG 150/240	4911252	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	370A	370A	380A
Anma tel boyutu	AWG 500-2/0	AWG 500-2/0	240.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3