

Teknik Veriler // SR35N-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	50.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	50.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	35,0 mm ²
Sıkma aralığı min	1.5mm ²
Sıkma aralığı maks	50.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	20.0 mm
Genişlik	16,0 mm
Uzunluk	58,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	52.0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR35N-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR35N-OLDUĞU-BEJ	417371.2	20
SR35N-IS-MAVİ	417371.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	4917253.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	4917287.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	4917288.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	4917289.0	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	115A	115A	125 A
Anma tel boyutu	AWG 12-2	AWG 12-2	35,0 mm²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3