

Teknik Veriler // SR4-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm
Yükseklik TS32	51,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel


Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER



Teknik Veriler // SR4-DPE

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR4-DPE-Sİ YAH/SARI	41563.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492740.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492741.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492742.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492022.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492743.2	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	800 V	600V	800 V
Anma akımı	32 bir	40 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3