

Teknik Veriler // SR50

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	16,0 mm ²
katı maks	50.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	25.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	50.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	25.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	50.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	25,0 mm ²
Yüksük max ile mahsur	50.0 mm ²
İ ki telli katı min	10.0mm ²
İ ki telli katı maks	25,0 mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) min	16.0mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) max	25,0 mm ²
Sıkma aralığ ı min	16.0mm ²
Sıkma aralığ ı maks	50.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	27,0 mm
Genişlik	20.0 mm
Uzunluk	79,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	76,5 mm
Yükseklik TS32	82,0 mm

Teknik Veriler // SR50

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	GRİ , benzer RAL 7004
	Sİ YAH, benzer RAL 9011

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR50-BEJ	41120.2	10
SR50-MAVİ	41120.5	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/50	492763.2	5
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/50	492764.2	5
AD1/50/B'yi kapsar	492810.0	20
Einleg profili EP50	492274.0	10
Öç üm Alma Terminali MAG 50	491121.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	150A	150A	150A
Anma tel boyutu	AWG 4/0-2	AWG 4/0-2	50.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3