

Teknik Veriler // SR95

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	25,0 mm ²
katı maks	95,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	25.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	95,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	35.0mm ²
Örgülü (esnek) maks	95,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	35,0 mm ²
Yüksük max ile mahsur	95,0 mm ²
İ ki telli katı min	35.0mm ²
İ ki telli katı maks	95,0 mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) min	50.0mm ²
Yüksüklü iki tel (esnek) max	95,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	25.0mm ²
Sıkma aralığı ı maks	95,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	30.0 mm
Genişlik	25,0 mm
Uzunluk	84,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	88,5 mm
Yükseklik TS32	94,0 mm

Teknik Veriler // SR95

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	GRİ , benzer RAL 7004
	Sİ YAH, benzer RAL 9011

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR95-BEJ	41122.2	10
SR95-MAVİ	41122.5	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/95	492765.2	5
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/95	492766.2	5
AD1/95/B'yi kapsar	492804.0	20
Einleg profili EP95	492275.0	10
Öç üm Alma Terminali MAG 95	491123.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	230A	230A	232 A
Anma tel boyutu	AWG 4/0-2	AWG 4/0-2	95,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3