

Teknik Veriler // SRDIS2.5-BD

Vida Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

Üç Fazlı Blok



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
Genişlik	12,0 mm
Uzunluk	90,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm



Teknik Veriler // SRDIS2.5-BD

Vida Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi
Üç Fazlı Blok

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

BAĞLANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRDIS2.5-BD-BEJ	41447.2	25

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-S	492829.2	20
Destek plakası HP-SRDIS	492890.5	20
Bara Ssch10x3-MS	492128.0	1 m
Bara Ssch10x3-CU	492129.0	1 m
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492832.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492833.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492834.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492835.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q20	492836.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q0.5m/83	492154.0	1
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	400 / 250V
Anma akımı	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14
Anma darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3