

Teknik Veriler // SRDT4-SB-H

Vida Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes

2x2 Bağlantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	8,0 mm
Uzunluk	67,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	55,5 mm
Yükseklik TS32	60.0 mm

Teknik Veriler // SRDT4-SB-H

Vida Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes
2x2 Bağlantılar

RENKLER

-  BEJ, benzer RAL 1019
-  MAVİ, benzer RAL 5015

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRDT4-SB-H-BEJ	41383.2	50
SRDT4-SB-H-MAVİ	41383.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP/SID-1	492187.2	20
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/8/11	492067.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/8/11	492068.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/8/11	492069.0	50
Contacthülse KH5	492470.0	1
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	500 V
Anma akımı	6.3 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 4.0 mm²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3