

Teknik Veriler // SRI2.5-PNP=LED(GN)48VDC

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe

36 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	62,8 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,3 mm
Yükseklik TS32	62,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Elektronik parçalar

Anma gerilimi DC	47 V
------------------	------

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019



Teknik Veriler // SRI2.5-PNP=LED(GN)48VDC

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe
36 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRI2.5-PNP=LED(GN)48VDC-BE	41272.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5/I	492698.2	20
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DERCELENDİRİMLER

Derecelendirmeler

Anma gerilimi

Anma akımı

Anma tel boyutu