

Teknik Veriler // SRM10/2

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

4 Bağ lantıDoğ rudan montaj



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	8,0 mm
Yükseklik	31,0 mm
Uzunluk	32,2 mm
Uzunluk deliğ i doğ rudan montaj	24,2 mm

Teknik Veriler // SRM10/2

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantıDoğ rudan montaj

RENKLER

-  BEJ, benzer RAL 1019
-  MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRM10/2-BEJ	41500.2	50
SRM10/2-MAVİ	41500.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/8/11	492067.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/8/11	492068.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/8/11	492069.0	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	57 bir	57 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8 AWG 22-8		10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3