

Teknik Veriler // SRM10/8

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

16 Bağ lantıDoğ rudan montaj



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	8,0 mm
Yükseklik	31,0 mm
Uzunluk	80,8 mm
Uzunluk deliğ i doğ rudan montaj	72,8 mm

Teknik Veriler // SRM10/8

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

16 Bağ lantıDoğ rudan montaj

RENKLER



BEJ, benzer RAL 1019



MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRM10/8-BEJ	41506.2	10
SRM10/8-MAVİ	41506.5	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/8/11	492067.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/8/11	492068.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/8/11	492069.0	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	57 bir	57 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8 AWG 22-8		10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3