

Teknik Veriler // SRMB2.5/13

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

26 Bağ lantıDoğ rudan montaj



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	80,6 mm
Uzunluk deliğ i doğ rudan montaj	73,5 mm

Teknik Veriler // SRMB2.5/13

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

26 Bağ lantıDoğ rudan montaj

RENKLER

 BEJ, benzer RAL 1019 MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB2.5/13-BEJ	41329.2	20
SRMB2.5/13-MAVİ	41329.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/5/11	492032.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/5/11	492033.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/5/11	492044.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/5/11	492045.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR		IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 AWG 22-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3