Machine Translated by Google

Teknik Veriler // SRMB4/10-FW1-10E

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla

20 BağlantıDoğrudan montajTek taraflı etiketli



Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	4.0 mm²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm²
Sıkma aralığı min	0,2 mm²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm²
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	75,3 mm
Uzunluk deliği doğrudan montaj	68,2 mm

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // SRMB4/10-FW1-10E

Vida Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla

20 BağlantıDoğrudan montajTek taraflı etiketli

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞLANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB4/10-FW1-10E-BEJ	42334.2	20
SRMB4/10-FW1-10E-MAVİ	42334.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/6/11	492125.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/6/11	492126.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/6/11	492140.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/6/11	492141.0	10

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	30 A	25 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3