

Teknik Veriler // SRMB4/16-FW1-16E

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

32 Bağ lantıDoğ rudan montajTek taraflı etiketli



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	111,8 mm
Uzunluk deliği i doğ rudan montaj	104,7 mm

Teknik Veriler // SRMB4/16-FW1-16E

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

32 Bağ lantıDoğ rudan montajTek taraflı etiketli

RENKLER



BEJ, benzer RAL 1019



MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB4/16-FW1-16E-BEJ	42339.2	20
SRMB4/16-FW1-16E-MAVİ	42339.5	20

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/6/11	492125.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/6/11	492126.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/6/11	492140.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/6/11	492141.0	10

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	30 A	25 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3