

## Teknik Veriler // SRMB4/5-FW1-5E

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

10 Bağ lantıDoğ rudan montajTek taraflı etiketli



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-2 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk                | 9,0 mm  |
| Genişlik                        | 6,0 mm  |
| Yükseklik                       | 23,0 mm |
| Uzunluk                         | 44,8 mm |
| Uzunluk deliği doğ rudan montaj | 37,7 mm |

## Teknik Veriler // SRMB4/5-FW1-5E

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

10 Bağ lantıDoğ rudan montajTek taraflı etiketli

### RENKLER

-  BEJ, benzer RAL 1019
-  MAVİ , benzer RAL 5015

### BAĞLANTI ŞEMASI



### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama    | Makale numarası | PU |
|---------------------|-----------------|----|
| SRMB4/5-FW1-5E-BEJ  | 42331.2         | 50 |
| SRMB4/5-FW1-5E-MAVİ | 42331,5         | 50 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                                | Makale numarası | PU |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI2/6/11  | 492125.0        | 50 |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI3/6/11  | 492126.0        | 50 |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI4/6/11  | 492140.0        | 10 |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI10/6/11 | 492141.0        | 10 |

### DEĞERLENDİ RMELER

| Derecelendirmeler   | UR        | CSA       | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| anma gerilimi       | 300 V     | 300 V     | 400 V               |
| Anma akımı          | 30 A      | 25 bir    | 32 bir              |
| Anma tel boyutu     | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |