

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,5 mm

Toplam pim uzunluğu 12,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

kati min

-

kati maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // **STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	10 A	10 A	10 A	7 bir
Aş ı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL130/2-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130025031 H	500
3	15.00	STL130/3-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130035031 H	500
4	20.00	STL130/4-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130045031 H	500
5	25.00	STL130/5-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130055031 G	250
6	30.00	STL130/6-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130065031 G	250
7	35.00	STL130/7-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130075031 G	250
8	40.00	STL130/8-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130085031 E	100
9	45.00	STL130/9-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130095031 E	100
10	50.00	STL130/10-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130105031 E	100
11	55.00	STL130/11-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130115031 E	100
12	60.00	STL130/12-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130125031 E	100
13	65.00	STL130/13-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130135031 E	100
14	70.00	STL130/14-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130145031 E	100
15	75.00	STL130/15-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130155031 E	100
16	80.00	STL130/16-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130165031 E	100
17	85.00	STL130/17-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130175031 D	50
18	90.00	STL130/18-5.0-V-P3.5-BK-HT	5013185031 D	50
19	95.00	STL130/19-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130195031 D	50
20	100.00	STL130/20-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130205031 D	50
21	105.00	STL130/21-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130215031 D	50
22	110.00	STL130/22-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130225031 D	50
23	115.00	STL130/23-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130235031 D	50
24	120.00	STL130/24-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130245031 D	50

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

