

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-SİYAH

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Toplam pim uzunluğu 12,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-SİYAH

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

AÇIK GRİ, RAL 7035

YEŞİL, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ, RAL 5015

SARI, RAL 1018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	10 A	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL130/2-5.0-V-SİYAH	50130025001 H	500
3	15.00	STL130/3-5.0-V-SİYAH	50130035001 H	500
4	20.00	STL130/4-5.0-V-SİYAH	50130045001 H	500
5	25.00	STL130/5-5.0-V-SİYAH	5013005001G	250
6	30.00	STL130/6-5.0-V-SİYAH	50130065001G	250
7	35.00	STL130/7-5.0-V-SİYAH	50130075001G	250
8	40.00	STL130/8-5.0-V-SİYAH	5013085001 E	100
9	45.00	STL130/9-5.0-V-SİYAH	50130095001 E	100
10	50.00	STL130/10-5.0-V-SİYAH	50130105001 E	100
11	55.00	STL130/11-5.0-V-SİYAH	50130115001 E	100
12	60.00	STL130/12-5.0-V-SİYAH	50130125001 E	100
13	65.00	STL130/13-5.0-V-SİYAH	50130135001 E	100
14	70.00	STL130/14-5.0-V-SİYAH	50130145001 E	100
15	75.00	STL130/15-5.0-V-SİYAH	50130155001 E	100
16	80.00	STL130/16-5.0-V-SİYAH	50130165001 E	100
17	85.00	STL130/17-5.0-V-SİYAH	50130175001 D	50
18	90.00	STL130/18-5.0-V-SİYAH	50130185001 D	50
19	95.00	STL130/19-5.0-V-SİYAH	50130195001 D	50
20	100.00	STL130/20-5.0-V-SİYAH	50130205001 D	50
21	105.00	STL130/21-5.0-V-SİYAH	50130215001 D	50
22	110.00	STL130/22-5.0-V-SİYAH	50130225001 D	50
23	115.00	STL130/23-5.0-V-SİYAH	50130235001 D	50
24	120.00	STL130/24-5.0-V-SİYAH	50130245001 D	50

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-SİYAH

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

