

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,5 mm

Toplam pim uzunluğu 12,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı  Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	10 A	10 A	10 A	7 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayı sı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	24	12	330
3	13	24	12	330
4	13	56	16	250
5	13	56	16	250
6	13	56	16	250
7	13	56	16	250
8	13	56	16	250

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL130/2-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130025031R	330
3	15.00	STL130/3-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130035031R	330
4	20.00	STL130/4-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130045031R	250
5	25.00	STL130/5-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130055031R	250
6	30.00	STL130/6-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130065031R	250
7	35.00	STL130/7-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130075031R	250
8	40.00	STL130/8-5.0-V-P3.5-BK-HT	50130085031R	250

Teknik Veriler // STL130/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

