

Teknik Veriler // STL132/..-5.0-V-P3.3-BK-HT

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,3 mm

Toplam pim uzunluğu 12,0 mm

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklık sınırları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // **STL132/..-5.0-V-P3.3-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	7 bir
Aş ı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



Teknik Veriler // STL132/..-5.0-V-P3.3-BK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL132/2-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132025031 H	500
3	15.00	STL132/3-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132035031 H	500
4	20.00	STL132/4-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132045031 H	500
5	25.00	STL132/5-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132055031 G	250
6	30.00	STL132/6-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132065031 G	250
7	35.00	STL132/7-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132075031 G	250
8	40.00	STL132/8-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132085031 E	100
9	45.00	STL132/9-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132095031 E	100
10	50.00	STL132/10-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132105031 E	100
11	55.00	STL132/11-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132115031 E	100
12	60.00	STL132/12-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132125031 E	100
13	65.00	STL132/13-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132135031 E	100
14	70.00	STL132/14-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132145031 E	100
15	75.00	STL132/15-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132155031 E	100
16	80.00	STL132/16-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132165031 E	100
17	85.00	STL132/17-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132175031 D	50
18	90.00	STL132/18-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132185031 D	50
19	95.00	STL132/19-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132195031 D	50
20	100.00	STL132/20-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132205031 D	50
21	105.00	STL132/21-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132215031 D	50
22	110.00	STL132/22-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132225031 D	50
23	115.00	STL132/23-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132235031 D	50
24	120.00	STL132/24-5.0-V-P3.3-BK-HT	50132245031 D	50

Teknik Veriler // **STL132/..-5.0-V-P3.3-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

