

Teknik Veriler // **STL132/..-5.0-V-BLACK**

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Toplam pim uzunluğu 12,0 mm

Tel Boyutları

kati min

-

kati maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL132/..-5.0-V-BLACK**

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
Anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



Teknik Veriler // STL132/..-5.0-V-BLACK

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL132/2-5.0-V-SİYAH	50132205001 H	500
3	15.00	STL132/3-5.0-V-SİYAH	50132035001 H	500
4	20.00	STL132/4-5.0-V-SİYAH	50132045001 H	500
5	25.00	STL132/5-5.0-V-SİYAH	5013205001G	250
6	30.00	STL132/6-5.0-V-SİYAH	50132065001G	250
7	35.00	STL132/7-5.0-V-SİYAH	50132075001 G	250
8	40.00	STL132/8-5.0-V-SİYAH	50132085001 E	100
9	45.00	STL132/9-5.0-V-SİYAH	50132095001 E	100
10	50.00	STL132/10-5.0-V-SİYAH	50132105001 E	100
11	55.00	STL132/11-5.0-V-SİYAH	50132115001 E	100
12	60.00	STL132/12-5.0-V-SİYAH	50132125001 E	100
13	65.00	STL132/13-5.0-V-SİYAH	50132135001 E	100
14	70.00	STL132/14-5.0-V-SİYAH	50132145001 E	100
15	75.00	STL132/15-5.0-V-SİYAH	50132155001 E	100
16	80.00	STL132/16-5.0-V-SİYAH	50132165001 E	100
17	85.00	STL132/17-5.0-V-SİYAH	50132175001 D	50
18	90.00	STL132/18-5.0-V-SİYAH	50132185001 D	50
19	95.00	STL132/19-5.0-V-SİYAH	50132195001 D	50
20	100.00	STL132/20-5.0-V-SİYAH	50132205001 D	50
21	105.00	STL132/21-5.0-V-SİYAH	50132215001 D	50
22	110.00	STL132/22-5.0-V-SİYAH	50132225001 D	50
23	115.00	STL132/23-5.0-V-SİYAH	50132235001 D	50
24	120.00	STL132/24-5.0-V-SİYAH	50132245001 D	50

Teknik çizim