

Teknik Veriler // STL133/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,5 mm

Toplam pim uzunluğu 15.0 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı ılıksınıflı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL133/..-5.0-V-P3.5-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı  Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK133

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL133/2-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133025031 H	500
3	15.00	STL133/3-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133035031 H	500
4	20.00	STL133/4-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133045031 H	500
5	25.00	STL133/5-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133055031 G	250
6	30.00	STL133/6-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133065031 G	250
7	35.00	STL133/7-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133075031 G	250
8	40.00	STL133/8-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133085031 E	100
9	45.00	STL133/9-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133095031 E	100
10	50.00	STL133/10-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133105031 E	100
11	55.00	STL133/11-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133115031 E	100
12	60.00	STL133/12-5.0-V-P3.5-BK-HT	50133125031 E	100

Teknik Veriler // **STL133/..-5.0-V-P3.5-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

