

Teknik Veriler // STL133/..-5.0-V-SİYAH

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Toplam pim uzunluğu 15.0 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,5 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Pirinç
-------------	--------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // **STL133/..-5.0-V-SİYAH**

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanılacak Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
En yüksek akım	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK133

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL133/2-5.0-V-SİYAH	50133025001 H	500
3	15.00	STL133/3-5.0-V-SİYAH	50133035001 H	500
4	20.00	STL133/4-5.0-V-SİYAH	50133045001 H	500
5	25.00	STL133/5-5.0-V-SİYAH	5013305001G	250
6	30.00	STL133/6-5.0-V-SİYAH	50133065001G	250
7	35.00	STL133/7-5.0-V-SİYAH	50133075001 G	250
8	40.00	STL133/8-5.0-V-SİYAH	50133085001 E	100
9	45.00	STL133/9-5.0-V-SİYAH	50133095001 E	100
10	50.00	STL133/10-5.0-V-SİYAH	50133105001 E	100
11	55.00	STL133/11-5.0-V-SİYAH	50133115001 E	100
12	60.00	STL133/12-5.0-V-SİYAH	50133125001 E	100

