

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

Pim uzunluğu 3,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,3 mm

Malzemeler

Kontakt pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

LCP

yanıcı lı kısı nı fı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-H-P3.5-BK-HT

3,5 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilim	150 V	-	-	125V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	2,5 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1350

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // STL1350/..-3.5-H-P3.5-BK-HT

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	STL1350/2-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350025101 E	100
3	10.50	STL1350/3-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350035101 E	100
4	14.00	STL1350/4-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350045101 E	100
5	17.50	STL1350/5-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350055101 D	50
6	21.00	STL1350/6-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350065101 D	50
7	24.50	STL1350/7-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350075101 D	50
8	28.00	STL1350/8-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350085101 D	50
9	31.50	STL1350/9-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350095101 D	50
10	35.00	STL1350/10-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350105101 D	50
11	38.50	STL1350/11-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350115101 D	50
12	42.00	STL1350/12-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350125101 D	50
13	45.50	STL1350/13-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350135101 D	50
14	49.00	STL1350/14-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350145101 D	50
15	52.50	STL1350/15-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350155101 D	50
16	56.00	STL1350/16-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350165101 D	50
17	59.50	STL1350/17-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350175101 D	50
18	63.00	STL1350/18-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350185101 D	50
19	66.50	STL1350/19-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350195101 D	50
20	70.00	STL1350/20-3.5-H-P3.5-BK-HT	51350205101 D	50

Teknik çizim

