

Teknik Veriler // STL136/..-5.0-V-SİYAH

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Toplam pim uzunluğu 13,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,3 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL136/..-5.0-V-SİYAH**

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
Anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

* Onay

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK136

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL136/2-5.0-V-SİYAH	50136025001 H	500
3	15.00	STL136/3-5.0-V-SİYAH	50136035001 H	500
4	20.00	STL136/4-5.0-V-SİYAH	50136045001 H	500
5	25.00	STL136/5-5.0-V-SİYAH	50136055001G	250
6	30.00	STL136/6-5.0-V-SİYAH	50136605001G	250
7	35.00	STL136/7-5.0-V-SİYAH	50136075001G	250
8	40.00	STL136/8-5.0-V-SİYAH	50136085001 E	100
9	45.00	STL136/9-5.0-V-SİYAH	50136095001 E	100
10	50.00	STL136/10-5.0-V-SİYAH	50136105001 E	100
11	55.00	STL136/11-5.0-V-SİYAH	50136115001 E	100
12	60.00	STL136/12-5.0-V-SİYAH	50136125001 E	100

Teknik Veriler // **STL136/..-5.0-V-SİYAH**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

